



WAB Druckartikel

Adresse: ul. Ceramiczna 7 □ 20-150 Lublin □ Tel. (+48 81) 740 94 94 □ Fax (+48 81) 740 94 95

Adresse: ul. Owocowa 10E □ 40-158 Katowice
Tel. (+48 32) 601 21 50 Fax (+48 32) 601 21 95 □

TECHNISCHES DATENBLATT

Gummilackierplatte

Beschreibung:

- Neue Generation von Lackplatten, für alle Anwendungen
- Geeignet für Anwendung mit Wasserlacken
- Polierte Oberfläche
- Sehr gute Qualität der komprssiblen Schicht
- Lange Verwendungsdauer
- Exzellenter Lackübertrag - die Möglichkeit einen sehr hohen Glanz zu erzeugen.

TECHNISCHE DATEN

Nominalstärke	1.15mm; 1.35 -1.95 mm
Trägestoff	Polyester
Stärke der Trägeschicht	0.350 mm
Zweiwegplatte	Ja
Kompressibilität	Ja
Dicke der kompressiblen Schicht	0,60 mm
Gummistärke	1,00 mm
Strippschicht	1,00 mm
Farbe	grau
Härte der Oberfläche	55-57° Shore A
Gesamthärte	72-73° Shore A
Anwendung	Wasserlack
Null- Solventtechnologie	Ja